

591121207_FR_SD Rabot
S.D.C. - Version du 17/12/1998

| L.C. | Code Car. | Libellé Caractéristique | Type | Occur. | U.Mes. | Valeurs - Unités de mesure |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 13G | 00000001 | Pays de provenance | 4 | 1 | | |
| 13G | 00000004 | Dispositif antivol | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00000005 | Equipements accessoires | 4 | 10 | | |
| 13G | 00000006 | Plus produit | 4 | 3 | | |
| 13G | 00000008 | Caractéristiques supplémentaires | 4 | 3 | | |
| 13G | 00000002 | Durée garantie (Nb de mois) | 2 | 1 | MON | Mois |
| 13G | 00000003 | Type de garantie | 4 | 1 | | |
| 13G | 00000007 | Argumentaire commercial | 4 | 3 | | |
| 13G | 00000009 | Si brochable, distance bord gauche du support/bord gauche du trou | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000010 | Si brochable, distance bord supérieur du support/bord sup. du trou | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000011 | Si brochable, largeur du trou | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000012 | Si brochable, distance entre les trous | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000013 | Emballage unitaire brochable | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00000014 | Couleur emballage unitaire | 1 | 1 | | 01 Monochrome |
| | | | | | | 02 Polychrome |
| 13G | 00000100 | Poids net (objet nu) | 2 | 1 | KGM | Kilogramme |
| 13G | 00000101 | Longueur (objet nu) | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000102 | Largeur (objet nu) | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000103 | Epaisseur (objet nu) | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000104 | Longueur du câble d'alimentation | 2 | 1 | MTR | Mètre |
| 13G | 00000106 | Puissance absorbée | 2 | 1 | WTT | Watt |
| 13G | 00000107 | Puissance restituée | 2 | 1 | WTT | Watt |
| 13G | 00000113 | Variateur électronique | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00000114 | Régulation de vitesse | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00000147 | Interrupteur de sécurité | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00000162 | Blocage de l'interrupteur | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00000165 | Vitesse maximum (Nb tours/min) | 2 | 1 | RPM | Tour par minute |
| 13G | 00000170 | Profondeur maximum de rabotage | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000171 | Epaisseur maximum de feuillure | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000172 | Largeur de coupe | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00000173 | Fers | 1 | 1 | | 01 Carbure |
| | | | | | | 02 HSS |
| 13G | 00000174 | Type de fers | 1 | 1 | | 01 Réaffutable |

591121207_FR_SD Rabet
S.D.C. - Version du 17/12/1998

| | | | | | |
|-----|----------|--------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | 02 Réversible |
| 13G | 00000175 | Protection des fers | 1 | 1 | 01 Oui |
| | | | | | 02 Non |
| 13G | 00000176 | Evacuation des copeaux | 1 | 1 | 01 Oui |
| | | | | | 02 Non |
| | | Fin des caractéristiques | | | |