

591131302_FR_SD Soudure à froid

S.D.C. - Version du 17/12/1998

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Type	Occur.	U.Mes.	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	4	1		
13G	00000004	Dispositif antivol	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000005	Equipements accessoires	4	10		
13G	00000006	Plus produit	4	3		
13G	00000008	Caractéristiques supplémentaires	4	3		
13G	00000002	Durée garantie (Nb de mois)	2	1	MON	Mois
13G	00000003	Type de garantie	4	1		
13G	00000007	Argumentaire commercial	4	3		
13G	00000009	Si brochable, distance bord gauche du support/bord gauche du trou	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000010	Si brochable, distance bord supérieur du support/bord sup. du trou	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000011	Si brochable , largeur du trou	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000012	Si brochable, distance entre les trous	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000013	Emballage unitaire brochable	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000014	Couleur emballage unitaire	1	1		01 Monochrome
						02 Polychrome
13G	00001852	Type de soudure	1	1		01 Polyester
						02 Epoxyde
13G	00001853	Poids (base) de la résine	2	1	GRM	Gramme
13G	00001854	Volume (base) de la résine	2	1	MLT	Millilitre
13G	00001855	Type de charge	1	1		01 Aluminium
						02 Acier
						03 Céramique
						04 Laiton
						05 Inox
						06 Anti-fuite
						07 Pâte et mastic
						08 Cuivre
13G	00001856	Poids de la charge	2	1	GRM	Gramme
13G	00001857	Volume de la charge	2	1	MLT	Millilitre
13G	00001858	Application	4	5		
		Fin des caractéristiques				